

FH-GK4011 剪叉式高空作业车



简介:

- 主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等
- 适用场所工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂装饰、化工、医药、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司
- 该产品由法赫代理

特点:

- 3-18 米高度任意定制生产，范围广，用途多
- 动力配置：直交流两用、直流、手摇动力、380V、220V
- 剪叉为高强度锰钢矩形管，强度高、永久不变形
- 防滑花纹板，宽大作业平台，可适合多人作业
- 停电时配有应急下降装置
- 特制的铸钢铰耳，耐磨性能好，使用寿命长
- 配置工具箱：可放随机的工具，满足快捷维修
- 伸缩式调节支撑腿，确保使用过程稳定可靠
- 销轴为 45#碳圆钢精加工而成，强度高，耐磨性好
- 配用 400-8, 500-8, 600-9 耐磨轮胎，使用寿命长
- 一米高四面护栏，确保作业安全
- 行程开关、中间继电器采用法国施耐德
- 高品质密封件：日本-NOK
- 产品由中国平安保险公司承保



参数:

型号	载重 kg	最大 高度	自高 mm	平台 尺寸	上升 时间	电机 功率	整机 重量
		mm		mm	s	kw	kg
SJY0.45-1.2	450	1200	450	600*900	18	1.5	55
SJY1-2.2	1000	2200	350	1100*800	22	2.2	
SJY0.5-2.5	500	2500	800	1800*1200	25	0.75	380
SJY0.5-3	500	3000	850	1300*700	28	0.75	400
SJY0.3-4	300	4000	900	1300*850	28	1.5	600
SJY0.5-4.5	500	4500	950	1300*850	45	1.5	620
SJY0.5-5	500	5000	950	1450*880	46	0.75	620
SJY0.3-6	300	6000	1000	1800*900	47	1.5	750
SJY0.5-6	500	6000	950	1800*900	48	1.5	780
SJY0.3-7.5	300	7500	1250	1800*1000	50	1.5	1000
SJY0.5-7.5	500	7500	1430	1800*1000	52	1.5	1160
SJY0.3-9	300	9000	1600	1800*1000	58	1.5	1220
SJY0.5-9	500	9000	1600	1800*1000	60	1.5	1280
SJY0.3-11	300	11000	1600	2100*1150	78	2.2	1500
SJY0.5-11	500	11000	1600	2100*1150	78	2.2	1580
SJY0.3-12	300	12000	1800	2450*1350	84	3	2180
SJY0.5-12	500	12000	1750	2450*1350	84	3	2200
SJY0.3-14	300	14000	2000	2450*1350	111	3	2360
SJY0.5-14	500	14000	2000	2450*1350	110	3	2400
SJY0.3-16	300	16000	2160	2800*1500	95	3	2780
SJY1-6	1000	6000	1500	1900*1260	60	3	1300
SJY1-9	1000	9000	1840	2100*1500	68	3	1780
SJY1-11	1000	11000	1760	2200*1300	80	4	2200
SJY1-12	1000	12000	1980	2450*1500	88	4	2800
SJY1.5-12	1500	12000	2130	2500*1500	95	4	3500
SJY2-6	2000	6000	1510	2100*1300	75	4	1400
SJY2-9	2000	9000	1830	2300*1500	98	4	1800
SJY2-11	2000	11000	2050	2400*1500	120	4	2200