

FH-GK4011 剪叉式高空作业车



简介:

- 主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等
- 适用场所工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂装饰、化工、医药、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司
- 该产品由法赫代理

特点:

- 3-18 米高度任意定制生产，范围广，用途多
- 动力配置：直交流两用、直流、手摇动力、380V、220V
- 剪叉为高强度锰钢矩形管，强度高、永久不变形
- 防滑花纹板，宽大作业平台，可适合多人作业
- 停电时配有应急下降装置
- 特制的铸钢铰耳，耐磨性能好，使用寿命长
- 配置工具箱：可放随机的工具，满足快捷维修
- 伸缩式调节支撑腿，确保使用过程稳定可靠
- 销轴为 45#碳圆钢精加工而成，强度高，耐磨性好
- 配用 400-8, 500-8, 600-9 耐磨轮胎，使用寿命长
- 一米高四面护栏，确保作业安全
- 行程开关、中间继电器采用法国施耐德
- 高品质密封件：日本-NOK
- 产品由中国平安保险公司承保



参数:

产品名称	规格型号	法赫销售价(元)	载重量(kg)	台面尺寸(mm)	最大工作高度单位(mm)	自身高度(mm)	说明
液压升降机	SJY0.3-3	11475	300	1150×700	3000	960	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.5-3	11880	500	1150×700	3000	960	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.3-4.5	12150	300	1780×840	4500	960	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.5-4.5	12825	500	1780×840	4500	960	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.3-6	14850	300	1780×840	6000	1080	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.5-6	15525	500	1780×840	6000	1080	上下电磁阀控制 200 聚氨酯轮
液压升降机	SJY0.3-7.2	18225	300	2000×1000	7200	1550	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.5-7.2	18900	500	2000×1000	7200	1550	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.3-9	19710	300	2000×1000	9000	1690	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.5-9	20250	500	2000×1000	9000	1690	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY1-9	28080	1000	2100×1200	9000	1650	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.3-11	20925	300	2100×1200	11000	1690	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.5-11	21600	500	2100×1200	11000	1690	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY1-11	40230	1000	2450×1350	11000	1990	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.3-12	30375	300	2400×1350	12000	1810	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮



液压升降机	SJY0.5-12	31725	500	2400× 1350	12000	1810	上下电磁阀控制 500-8 橡胶充气轮
液压升降机	SJY1-12	43875	1000	2400× 1350	12000	1910	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.3-14	40230	300	2600× 1500	14000	1940	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.5-14	41175	500	2600× 1500	14000	1940	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮
液压升降机	SJY1-14	53325	1000	2600× 1500	14000	1980	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.5-16	48600	500	2600× 1500	16000	2230	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮
液压升降机	SJY0.3-18	63180	300	2900× 1600	18000	2250	上下电磁阀控制 600-9 橡胶充气轮

备注：

1：以上价格含 17% 增值税，无运费。

2：可代办托运，运费按配载实际价格。

3：以上价格为电动液压式升降机的价格，通常升降机的升降电压为外接电 380 V，部分可根据客户要求安装 220 V 单箱电机。（升降台控制电压为 24 V 电压确保操作安全性）

