

FH-GK4014 双桅杆高空作业平台



简介:

- 双桅杆高空作业平台适用于一至二人的作业，具有起升高，收缩尺寸小的优点，适用性强
- 该产品由法赫代理

特点:

- 主要升降桅柱采用高强度挤压型材，安全性高且整机重量轻
- 各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块，使得桅柱之间的动态间隙达到最小，升降时运行更平稳、可靠，远远优于普通的独立导轮式支撑结构
- 升降驱动链条为双链结构，采用工业用板式链，承载力及安全系数高
- 护栏结构为整体可收藏式，操作极其简单便利，且其与工作平台之间设置导轮导轨机构，打开及收藏动作运行平稳可靠，无卡滞现象
- 液压动力单元采用整体式泵站，结构紧凑，性能可靠；液压系统设置应急下降功能，防止停电及意外情况，且应急操作极其简单
- 设备控制电压为直流 24V，有效保证人身安全
- 设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等，按钮盒均为防水设计

参数:

型号-代号	平台最大高度	最大作业高度	额定载荷	平台尺寸	最大支撑尺寸	电源电压	输入功率		运输状态尺寸	自重
	H1	H2		L2×W2	L1×W1		举升	行走(可选)	L0×W0×H0	(参考)
	m	m	kg	mm	mm	v	KW	KW	mm	kg
GTWY6-200	6	7.7	200	1180×620	1900×1800	AC220	1.1	0.75	1380×850×2000	380
GTWY8-200	8	9.7	200	1180×620	1900×1800	AC220	1.1	0.75	1380×850×2000	480
GTWY9-200	9	10.7	200	1380×620	2200×2100	AC220	1.1	0.75	1580×950×2000	548
GTWY10-200	10	11.7	200	1380×620	2200×2100	AC220	1.1	0.75	1580×950×2000	610
GTWY12-200A	12	13.7	200	1380×620	2300×2200	AC220	1.1	0.75	1620×950×2250	650
GTWY12-200B	12	13.7	200	1480×620	2400×2300	AC220	1.1	0.75	1680×950×2000	650

标准配置:

- 适用: 1-2 人登高作业
- 平台最大高度规格: 可选 6m、8m、9m、10m、12m
- 动力电源: 默认: 单相交流市电 (AC220V)
- 移动方式: 默认: 人工推动

选配装置:

- 电池直流电直供式 (单直流)
- 电池直流电逆变式 (交直流两用)
- 电动辅助行走装置
- 可根据需要安装于皮卡、轻卡等汽车车厢内 (车载式)。这款需客户自备车辆, 并提供车厢数据
- 可根据需要提供拖车式底架, 适应于野外作业或较大距离拖动的场合



其他形式:

可选:

- 移出台面（台面可向一端水平移出 50 厘米）
- 绝缘台面（适用于配电房等有绝缘要求场合的登高作业）
- 电气防爆（适用于石油、天然气等有防爆要求场合的登高作业）

