

FH-GK4016 单桅铝合金高空作业平台



简介:

- 单桅铝合金高空作业平台适用于一至二人的作业,具有起升高,收缩尺寸小的优点,适用性强
- 该产品由法赫代理

特点:

- 结构紧凑,可进入较狭窄的通道及电梯
- 主要升降桅柱采用高强度铝合金挤压型材,安全性高且整机重量轻
- 各桅柱之间采用自主开发的整体式内置滑块、滑轨、使得桅柱之间的动态间隙达到最小,升降时运行更平稳、可靠,远远优于普通的独立导轮式支撑结构
- 升降驱动链条采用 4X4 链条、为双链设计,采用工业用板式链,采用镀锌链条不生锈、承载力及安全系数高;护栏采用不锈钢护栏
- 液压动力单元采用整体式泵站,结构紧凑、性能可靠;液压系统设置应急下降功能,防止停电及意外情况,且应急操作简单
- 设备控制电压为直流 24V,有效保证人身安全;设备配有漏电保护开关、紧急停止开关、极限电气限位开关等,按钮盒均防水设计



参数:

型号	单位	GTWY6-125-1	GTWY8-125-1	GTWY9-125-1
平台最大 高度	(m)	6	8	9
平台最大作业高度	(m)	7.7	9.7	10.7
额定 载荷	(kg)	125	125	125
平台尺寸	(m)	0.60×0.55	0.60×0.55	0.60×0.55
电源电压	V/Hz	AC220/50HZ	AC220/50HZ	AC220/50HZ
功率	(KW)	0.75	0.75	0.75
重量	(kg)	260	300	326
外形尺寸 长*宽* 高	(m)	1.32×0.80×1.65	1.32×0.80×1.98	1.38×0.85×1.98

标准配置:

- 单桅柱升降机适合: 单人登高作业
- 平台最大高度规格: 可选 6m、8m、9m
- 动力电源: 默认: 单相交流电 (AC220V/50HZ)
- 移动方式: 人工推动

选配装置:

- 电池直流电直供式 (单直流)
- 电池直流电逆变式 (交直流两用)
- 可根据需要安装于皮卡、轻卡等汽车车厢内 (车载式), 需客户自备车辆, 并提供车厢数据
- 可根据需要提供拖车式底架, 适应野外作业或较大距离拖动场合
- 可定制成绝缘台面 (适用配电房等有绝缘要求场合的登高作业)
- 可定制成电气防爆 (适用石油、天然气等有防爆要求场合的登高作业)