

FH-H8201 驾驶式小型压路机



应用:

适用于路面养护维修沥青混合料的压实

特点:

HONDA/B&S 汽油发动机

美国轻载型变量柱塞泵，驱动机器无极变速行走

美国摆线液压马达，双驱行走

流线型大容积塑料水箱，漂亮大方，不生锈，加水次数少

电磁离合振动，振动按钮集成于手柄，操控更方便

电控自流洒水，操作方便

夜间施工前照明灯

美国摆线液压马达，双驱行走

行走马达内藏，利于贴边

参数:

行走		类型	汽油机, OHV, 空冷 4 冲程, 单缸
速度	0-4km/h	功率	13.0hp/3600rpm
转向半径	2600mm	润滑油量	1.1L
理论爬坡能力	30%	燃油消耗量	313g/kWh
压实		油箱容积	6.5L
静线载荷前/后	56/77 N/cm	尺寸规格	



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

名义振幅	0.5mm	钢轮宽度(前、后)	700mm
振动频率	70Hz	钢轮直径(前、后)	500mm
激振力	20kN	轮距	1230mm
水箱容积	67L	总长	1810mm
工作		总宽	830mm
驱动	液压	总高	1990mm
振动	机械传动, 电磁离合	包装尺寸	2100x970x1620mm
转向	液压转向	重量	
发动机		工作重量	900kg
型号	HONDA, GX390		



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD