

FH-H8202 遥控式双钢轮压路机



简介:

填补国内空白的高新技术产品。是压路机操作的一次技术革命，可以休息着工作，大大解放工作人员

应用:

适用于路面养护维修沥青混合料的压实

特点:

- 遥控系统，自动控制，性能稳定
- 意大利名牌液压泵
- 国际名牌 Danfoss 液压马达
- 国际名牌 Vickers 电磁控制阀
- 国际名牌 HONDA/B&S 汽油机
- 液压转向
- 特种树脂耐磨刮泥板，耐磨寿命长
- 不锈钢洒水管，更利于流水
- 超大容积塑料水箱，减少加水次数，提高工作效率



参数:

行走		油箱容积	6.5L
速度	一档: 1.2km/h; 二档: 3.6km/h	润滑油量	1.1L
转向角度	15°	燃油消耗量	313g/kWh
理论爬坡能力	25%	尺寸规格	
压实		钢轮宽度	680mm
静线载荷前/后	50.2/52.2 N/cm	钢轮直径	355mm
名义振幅	0.5mm	轮距	650mm
振动频率	60Hz	总长	1120mm
激振力	20kN	总宽	755mm
发动机		总高	1100mm
型号	HONDA GX390	包装尺寸	1180x810x1250mm
类型	汽油机, 空冷四冲程, OHV, 单缸	重量	
功率	13.0hp/3600rpm	工作重量	848kg

