

FH-V8332 双回路液压动力站



产品简介:

FH-V8332 型双回路液压动力站，装备有双液压泵（双独立液压回路）系统，既可以驱动一台液压工具工作，也可以驱动二台液压工具同时独立工作，极大地发挥了液压工具的优势和效能。

FH-V8332 型双回路液压动力站的流量输出模式可达 8 种之多，即单回路输出 15、20、30、40、60 升 / 分钟，双回路输出 15、20、30 升 / 分钟，在全球液压动力站市场中，没有其它任何一种同类产品具有如此多的流量选择！

FH-V8332 型双回路液压动力站，装备有 12V 直流电输出接口（选装），可为其它电动装备和工具提供电源；装备有内置式液压水泵或外挂式液压水泵（选装），可为液压切割锯（圆盘锯、链锯、环锯等）以及其他液压工具提供冷却和润滑水；内置式超大容量油箱，可以提供充裕的燃油保障；装备有两个卸压阀，可以避免压力过高，从而保护相关液压部件和液压工具；装备有带温度计的液压油量表。

产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具

主要特点:

- 本产品具有流量调节手柄，根据液压工具要求，调节流量



- 即使在恶劣环境，如在霜冻或天气炎热时，也可照常工作
- 整体结构紧凑，运输方便；手推车式钢架，移动快捷
- 整体式驱动装置，散热效果好
- 只需打开隔板，可直接接触到所有部件，维修非常方便
- 耗油/电量小，易损件少，维护保养简便，运行成本低，经济实用

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|---|
| ● 输出流量, l. p. m. | 单输出: 1*10-15-20-30-40-60
双输出: 2*15-20-30 |
| ● 最大压力, bar | 160 |
| ● 发动机 | 美国先锋 27HP 汽油机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量 | 可调流量 |
| ● 启动方式 | 电启动 |
| ● 重量, kg | 170 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | n/a |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | n/a |

