

FH-V8333 液压动力站



产品简介:

FH-V8333 型液压动力站是最小型的电动机驱动的液压动力站。由于其结构紧凑、重量轻、体积小，特别适合在室内和其他对噪音、振动、废气排放等要求很严的地方使用。也可作为养护车、抢险救援车和其它装置上的液压动力源。

FH-V8333 型液压动力站被各种工程承包商、混凝土钻切公司、机械租赁公司以及其它专业公司所广泛使用。

FH-V8333 型液压动力站具有运输方便的特点，甚至可以将其放在小轿车的后备箱里；同时，其节约能源，仅有 5.5kw 的耗电量。

FH-V8333 型液压动力站的电动机和接电盒分别达到防护等级 IP55 和 IP54，因而适合在各种非常恶劣的环境中工作。

产品应用:

是连接以下工具的理想动力源:

- 液压破碎镐
- 液压岩钻机
- 液压切割锯
- 液压潜水泵
- 液压钻机
- 液压冲击扳手
- 其它液压工具

主要特点:

- 具有电动机自动重新启动保护装置，内置式相位转换开关。
- 即使在恶劣环境，如在霜冻或天气炎热时，也可照常工作



- 整体结构紧凑，运输方便；手推车式钢架，移动快捷
- 整体式驱动装置，散热效果好
- 只需打开隔板，可直接接触到所有部件，维修非常方便
- 耗油/电量小，易损件少，维护保养简便，运行成本低，经济实用

技术参数：

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ● 输出流量，l. p. m. | 1*20 |
| ● 最大压力，bar | 150 |
| ● 发动机 | 5.5KW 16A/3*400V 50HZ 电动机 |
| ● 负荷反馈系统/可调流量 | - |
| ● 启动方式 | 电启动 |
| ● 重量，kg | 80 |
| ● 噪音等级, 1m L _{PA} dB | 95 |
| ● 噪音等级, L _{WA} dB | 97 |

