

FH-F8102 液压盘锯



产品简介:

FH-F8102 液压盘锯可以用于水平和垂直切割各种材质的物体，如钢筋混凝土结构，岩石，钢结构，砖场，沥青等。

FH-F8102 液压盘锯结实、耐用，即使在极端恶劣的环境中也可使用。其本身的运动部件均在液压油中工作，工作完全不会受到水、粉尘等因素的影响。

FH-F8102 液压盘锯可以长时间连续工作，无需保养而不必担心其损坏，比内燃或电动式圆盘锯的切割效率更高。

FH-F8102 液压盘锯还具有防锯片卡死的自动停机安全保护功能（ASCO），安全性高。如果锯片在使用过程中卡住，液压盘锯会自动停止旋转，从而能非常有效地保护操作者的安全。

FH-F8102 液压盘锯还可以与选装的小推车一起组装成一台手推车式液压切割机，可以非常方便地切割地面、楼板等。

优势:

- 性能高
- 如果锯片卡住，立即停止工作
- 无内置汽油发动机
- 重量轻
- 低噪音，低振动
- 无需专业、复杂的操作培训
- 所有运动部件都在液压油中工作
- 设计精巧
- 可水下工作
- 维护保养费用低

用户受益:

- 可切割钢筋混凝土结构、沥青路面、岩石等
- 具有防锯片卡死的自动停机安全保护功能
- 无废气排放
- 操作方便

- 操作舒适，安全环保
- 任何人员经过简单培训都可以操作使用
- 几乎无需保养，使用寿命长
- 可贴近拐角处切割，切割面整齐美观
- 适用多种工作环境
- 使用成本低

技术参数：

- | | |
|---------------------|------------------|
| ● 锯片直径，mm | 14" / ϕ 350 |
| ● 流量，l. p. m. | 20-30 |
| ● 工作压力，bar | 120 |
| ● 最大压力，bar | 172 |
| ● 重量（不包括尾管、锯片），kg | 7.4 |
| ● 最大切割深度，mm | 137 |
| ● 噪音等级， L_{PA} dB | 105 |
| ● 噪音等级， L_{WA} dB | 116 |
| ● 振动强度（三轴）， m/s^2 | <2.5 |

