

FH-D8206 气动高压无气喷涂机



简介:

混气喷涂采用中压喷涂，并间接加入低压雾化空气，实现对喷涂界面的完美控制。实现的方式是在喷嘴出口的涂料雾化点加上低压的空气，从而生成可控制和可调整的平稳涂料雾化。

混气喷涂是家具、工程机械、客车、其它车辆、风能行业的领导者，卓越的喷涂效果，高效上漆率深受各行业客户的深度好评。我们也忠诚的欢迎更多行业引进新的技术，为您节省更多的生产成本和提高产效率。

特点:

- 节省涂料. 喷涂反弹的减少使得涂料节省 35% 以上.
- 减少了喷涂过程中重叠的风险.
- 在工件的正面和反面不会产生干喷，较低的涂料速度降低了喷涂过程中的紊流
- 雾化更好，表面喷涂质量更好。
- 涂料的低压节省了喷嘴，同时也减轻了喷枪和泵的磨损。
- 没有软管爆裂的危险，降低了损坏的风险
- 降低了喷房过滤器的成本
- 投资回报快

参数:

- 压力转换比：36：1
- 空载排量（L/min）：6
- 进气压力（MPa）：0.3-0.6
- 空气消耗量（L/min）：180-2000
- 气缸直径（mm）：Φ125



- 整机重量 (kg) : 32

