

FH-D8204 气动高压无气喷涂机



简介:

作为针对专业工程量身定制的腻子喷涂机，本产品拥有无与伦比的多种功能。凭借其可靠的质量，本产品可以在施工过程中确保最佳的施工表现。该设备可以轻松的对腻子进行喷涂，也可以喷涂几乎所有种类的底漆、面漆、乳胶漆及涂料。凭借其每分钟 25 升的流量，本产品非常适用于快速地完成大面积的喷涂施工任务

特点:

- 技术先进
- 新颖独特
- 不易发生换向“死点”故障
- 不易由于排气部位的“绝热膨胀”造成“霜冻”结冰而停机
- 新型的消音装置，大大降低了排气噪声
- 配气换向装置新颖独特，换向动作灵敏可靠，压缩空气消耗量少，能源消耗低
- 在主参数相当情况下，不但其重量仅为国外同类产品的三分之一，体积仅为四分之一，而且具有较高的工作可靠性，有利于确保涂装周期，提高和保证涂装质量。

参数:

- 压力转换比：65：1
- 空载排量（L/min）：25
- 进气压力（MPa）：0.3-0.6
- 空气消耗量（L/min）：240-2500
- 气缸直径（mm）：Φ240
- 整机重量（kg）：50