

FH-D8119 隔膜机



技术参数:

- 电机额定功率: 3KW
- 电压 / 频率: 220V/50HZ
- 喷距离: 45cm
- 喷射宽度: 50cm
- 工作压力: 22Mpa
- 理论接管: 60m
- 理论流量: 14 L/min
- 整机重量: 42 kg
- 配件: 喷枪、喷嘴、高压管、加长杆、吸料管、过滤漏斗、说明书

产品应用:

适用于大型建筑物内外墙涂料施工, 体育馆建设维护, 道路画线, 桥梁维护, 钢结构及重防腐涂装工程, 船舶漆, 木结构防腐, 铁路机车的保养维护, 防火涂料、地坪漆、防水弹性涂料、纤维涂料, 彩瓦喷涂; 油性, 水性及特殊用途涂料。以及各种工业基础用漆的喷涂施工。

产品特点:

- 大功率马达, 提高工作效率。
- 采用进口硬质合金, 使用寿命超长。
- 喷涂效率高, 漆膜附着力强, 成膜致密。
- 可接双枪, 超大排量, 更节省人工。
- 涂装效果高。

尤其适用于大面积、大物件的涂装，使劳动生产率大大提高，其喷涂功效是手工刷涂的 10 倍，空气喷涂的 3 倍。

- 涂膜质量好。

涂料的喷速高、渗透力强，增加了涂层与基体的界面结合力。同时，乳胶漆喷涂机、钢结构喷涂机、彩瓦喷涂机消除了压缩空气中的水分、尘土杂质对涂膜质量的影响，所以高压无气喷涂的涂膜附着力和外观质量均较好。

- 涂覆效果佳。

漆雾沉积率高达 85 % 以上，而一般空气喷涂仅为 60 %。对于复杂形体的基件，由于涂料喷雾中没有压缩空气流，避免了在拐弯缝隙等死角部位因气流反弹对漆雾沉积的屏蔽作用，具有很好的涂覆效果。

- 环境污染少。

乳胶漆喷涂机、钢结构喷涂机、彩瓦喷涂机无气喷涂使用溶剂、稀释剂量少，没有空气喷涂时的气流作用，漆雾的飞散及溶剂的散发量均较少，极大地减少了对大气的污染，改善了作业环境，同时提高了涂料的利用率，省工时。

