

FH-D8199 气动高压无气喷涂机



应用：

船舶、钢结构、汽车、挂车、火车、机械、地坪、铁道车辆、隧道、管道、储罐、油罐、起重设备、桥梁、水闸、集装箱、航天航空

特点：

- 技术先进，新颖独特，不易发生换向“死点”故障；也不易由于排气部位的“绝热膨胀”造成“霜冻”结冰而停机；新型的消音装置，大大降低了排气噪声；配气换向装置新颖独特，换向动作灵敏可靠，压缩空气消耗量少，能源消耗低；在主参数相当情况下，不但其重量仅为国外同类产品的三分之一，体积仅为四分之一，而且具有较高的工作可靠性，有利于确保涂装周期，提高和保证涂装质量。
- 可接双枪喷涂；
- 超耐磨柱塞泵体；
- 大排量；
- 压缩空气驱动，安全防爆；
- 漆雾飞溅少，浪费少，省漆环保；
- 维修费用比电动泵每年省 3/4，维修率极低；
- 专业人士每年喷涂量达 55000 升。

参数：

- 压力转换比：60：1
- 空载排量（L/min）：22
- 进气压力（MPa）：0.3-0.6
- 空气消耗量（L/min）：300-2500
- 气缸直径（mm）：Φ280
- 外形尺寸（mm）长×宽×高：550×550×950
- 整机重量（kg）：77