

FH-D8131 汽油高压无气喷涂机



产品简介:

FH-D8131 的给料泵直接由液压泵驱动，相比较原始的电动柱塞泵，液压驱动会使柱塞运动比较慢，且具有较长的行程，降低了对机器的磨损；大抽吸力提高了高粘度材料的应用范围。液压技术使得设备磨损率低，使用寿命更长；缸套和柱塞杆表面覆有极其耐磨的铬涂层，使机器能够喷涂更多耐磨、耐腐蚀材料。

产品参数:

功率: 9HP

最大流量: 13.5L/min

最大工作压力: 250bar

最大支持喷嘴: 0.056inch

整机重量: 98kg

标准配置:

FH-D8131 主机一台

高压无气喷枪 1 把 / 243 / 539 喷嘴各一个

15 米 1/2" 高压管 1 根 / 1.5 米 鞭管 1 根

接头: 1/4 - 3/8 1/2 - 3/8

合格证、保修卡、说明书等

工作特点:

喷涂过程中性能稳定，可喷涂厚重腻子和高粘度材料（大的施工工地喷涂沥青漆和腻子），动力足，可接驳较长的高压管，在实际工作中最长接过 200 米的高压管。

用途广泛，坚固耐用，满足施工现场要求，是大型施工工程和高粘度材料喷涂的最佳选择。



可喷涂材料：油漆、水性漆、可稀释挥发性漆、乳胶漆、防火涂料、填料、沥青类涂料、防水涂料、双组份漆、地坪漆铸造涂料等。

适用范围：

室内外普通涂料、乳胶漆，腻子喷涂、重防腐工程、钢结构防腐、防水涂料、薄性防火涂料、工业环氧地坪漆等。

1、多孔隙生态透水沥青混凝土

多孔隙生态透水沥青混凝土是采用高性能沥青为胶结材料并掺配高质量的同粒径或间断级配骨料所组成的，具有一定孔隙率的生态路面材料。

2、多孔隙生态透水水泥混凝土

多孔隙生态透水混凝土又称多孔混凝土，无砂混凝土。是由骨料、水泥、增强剂和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土。

3、生态透水预制砖

透水预制砖分为烧结型和非烧结型，具有保持地面的透水性、保湿性、防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。

4、清凉路面

通过改变路面材料、结构等方法来改变热的传递途径来降低路面吸收的热量或者提高路面的比热来降低路面温度的路面称为凉爽路面。



5、降噪路面

降噪路面是指具有减低轮胎和路面摩擦产生的噪音功能的路面。主要有两种方法：一是加铺磨耗层

6、反光路面

通过在路面材料中掺加具有反光功能的材料或者在道路表面涂反光层来提高路面视觉光线效果的路面叫做反光路面。

