

FH-D8185 V 法铸造涂料专用喷涂机



特点:

- 该喷涂机是我厂为 V 法铸造涂料研发及制造的专用喷涂设备。
- 该喷涂机配备：高压无气喷涂机、储料筒、清洗筒、搅拌机。小推车手推式，移动方便。具有自动搅拌及清洗功能，操作方便。
- 能喷涂高比重的涂料，如：V 法铸造涂料、消失模铸造涂料、砂型铸造涂料、棕刚玉涂料、锆英粉涂料等。以及无机锌涂料、环氧富锌底漆、各种底漆、油性漆、磁漆、水性漆、常规油漆、防火涂料及各类涂料。
- 该喷涂机的主要工作部位为双作用式气动液压增压泵，换向机构为特殊形式的先导式全气控配气换向装置。进入压缩空气后，活塞移动到气缸上或下端部时，使上或下先导阀动作，控制气流瞬间推动配气换向装置换向，从而使气动马达的活塞作稳定连续地往复运动。由于活塞与涂料高压泵中的柱塞刚性连接，并且，活塞的面积比柱塞的面积大，因而使吸入的高比重涂料增压，被增压的高比重涂料经高压软管输送至无气喷枪，最后在无气喷嘴释放高压、瞬时雾化后均匀的喷射在铸件表面。
- 对铸件表面的撞击作用小，固体微粒回弹量少，涂料飞散损耗小，且涂层容易积聚，涂层表面厚度能达 3MM 以上且均匀及光滑。
- 高压无气喷涂的涂层附着力强，具有节省涂料、减少环境污染、施工速度快、省人工、一次成膜厚等优点。