

FH-D8183 气动高压无气喷涂机



应用：

钢结构、C 型钢、大型车站钢结构、船舶、汽车、火车、挂车、机械、地坪、铁道车辆、隧道、管道、储罐、油罐、起重设备、桥梁、水闸、集装箱、航天航空

特点：

- 排量特别大，在用相同规格的喷嘴喷涂时，液压柱塞及活塞杆运动速度缓慢，可有效地减少这类涂料的沉淀和结块现象，从而减缓磨损和延长喷涂机使用寿命；喷涂时压力稳定，有利于控制和保证涂膜厚度及涂膜质量。
- 涂料液压系统的许多重要结构，均是针对无机锌涂料的特性而设计的，不易产生沉淀和结块，各高压阀口等重要零件不易损坏和磨损。
- 可接双枪喷涂；
- 超耐磨柱塞泵体；
- 超大排量；
- 压缩空气驱动，安全防爆；
- 漆雾飞溅少，浪费少，省漆环保；
- 维修费用比电动泵每年省 3/4，维修率极低；
- 专业人士每年喷涂量达 60000 升。

参数：

- 压力转换比：33：1
- 空载排量（L/min）：51
- 进气压力（MPa）：0.4-0.6
- 空气消耗量（L/min）：100-1000
- 气缸直径（mm）：Φ240
- 外形尺寸（mm）长×宽×高：460×430×920
- 整机重量（kg）：55