

## FH-D8147 汽油高压无气喷涂机



### 产品特点：

- 重量轻，方便携带
- 自动调压，通过活塞泵和微型计算机控制使喷涂效果平滑

### 典型应用：

- 内墙和外墙、建筑屋顶
- 金属腐蚀、炼钢厂、地板、桥梁、船舶等等

### 适用范围：

着色剂、清漆、高粘度乳胶涂料、油性涂料、环氧树脂等

### 技术参数：

- 功率：1.3KW/220V/50HZ/60HZ
- 电相：单相
- 流量：2.2L/min
- 最大输出压力：250 bar
- 安装标准喷嘴直径：0.017”
- 最大支持喷嘴直径：0.019”
- 高压软管阻力 $\geq$ 350 bar
- 高压软管长度：15m
- 净重：17kg
- 生产率：1800-2200 平方米/天
- 毛重：22kg
- 涂抹厚度：0.1-0.2cm



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 材料骨料粒径 $\geq 100$  目
- 包装尺寸：54\*47.5\*52cm



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD