

## FH-FJ2308 凿毛头



### 应用：

主要适用于高速公路、铁路桥面及箱梁混凝土面层剔凿；建筑物墙体、地面及市政工程混凝土表面凿毛、修补、翻新、二次加固、金属除锈、石材装饰等多领域应用，在使用过程中不仅提高了工作效率，并且使工作面达到粗糙度均匀的高质量效果，提高了铺装混凝土粘结牢固度。手持式凿毛机机型小，机身轻便，特别适宜小范围、多角度凿毛。

### 特点：

- 销子锁式合金凿头，三款机器均可互换，采用特殊合金技术，专业配方，是其它凿毛头 2~3 倍的使用寿命。
- 销子锁式合金凿头，拆装仅在 2 分钟内即可完成，无须拆装机体。合金头镶嵌在靴体上，由此大大降低人工和配件成本。
- 手持式凿毛机机型小，机身轻便，特别适宜小范围、多角度凿毛。

### 技术参数：

产品型号	凿毛机重量 kg	打击数(次/分)	排量 m <sup>3</sup> 压力 kg	凿毛头直径/头数	凿毛束直径	凿毛能力 m <sup>2</sup> /h	凿毛深度 mm
FC-3C	6	3*2400	0.9 m <sup>3</sup> /5kg	∅ 31*3	∅ 100mm	5--10	3--5
FC-2A	4	2*2400	0.8 m <sup>3</sup> /5kg	∅ 31*2	∅ 65mm	4--8	3--5
FC-1B	3	1*2400	0.6 m <sup>3</sup> /5kg	∅ 31*1	∅ 31mm	3.5--5	3--5
备注	上述凿毛能力是指混凝土强度在 C30-C40 之间的参考值，其混凝土强度和凿毛头的锋锐程度的不同，凿毛效率会有所区别。						