

FH-W8509 全方位移动照明灯塔



特性:

- 灯塔采用 4 套 1000W 金属卤化物灯组成, 单个灯泡光通量达 110000 流明, 亮度高、寿命长; 灯塔可按现场所需照明角度和方位整体在 90° 范围内上下翻转, 左右调节旋转 360° 以及上下高度调节, 实现远近兼顾, 全方位照明, 可以单独控制每盏灯的开启和关闭;
- 灯盘采用三节灯杆采用升降调节方式, 最大升起高度为 9 米, 灯光覆盖半径达到 500 米;
- 使用发电机组供电时, 一次注满燃油可连续工作 48 小时以上, 使用 220V 市电可长时间照明;
- 灯盘、气缸和发电机组为整体结构, 发电机组底部装有轮胎和支撑足, 可拖行, 使用时可用支撑足支撑;
- 整体采用各种优质金属材料制成, 结构紧凑, 性能稳定, 确保在各种恶劣环境气候条件下正常工作, 防雨淋、喷水; 抗风等级为 10 级;
- 可根据客户工作需要, 在灯头数量、功率、泛光或聚光类型, 升起高度及发电机的配备上量身定做;
- 适用范围: 铁路、电力、石化、冶金、油田、公安、消防、部队、矿场等移动照明工作场所。

技术参数:



工作时间	一次性注满油料	48 小时 5.9KW
	市电 绝缘等级	长时间 H
光源灯头	金卤发电机型式	4×1000W 开架式
	光通量 功率	4*11000lm 5.9KW
	灯泡寿命 绝缘等级	1.5 年 H
	光源逆变器型式	欧司朗 开架式
	整流器	漏磁式
	电容	串联型补偿电容
	灯泡类型	球泡型
	灯壳	压铸铝
	灯壳类型	防震壳体
	防震装置	拉簧
	防护等级	IP65
灯杆控制	水平旋转	360° (手动)
	仰府旋转	90° (手动)
	升降高度/节数	9.2 米/3 节
	升降方式	手动升降
	升降设备	手摇绞盘机
	材料	45#钢材 (喷塑处理)
	立起方式	手摇绞盘机
	承重	60kg
发 动机	品牌	科勒
	燃油类型	汽油
	输出电压	220V
	额定功率	8.6Kw
	转速	1500rpm
	冷却方式	风冷
	启动方式	电启动
	100%负载油耗	1.66 升/小时
	油箱容量	105 升
	启动方式	电启动
发电机	发电机类型	交流发电机
	品牌	科勒
	电压	AC220V



拖车底盘部分	支撑方式	1000KG×4（千斤顶）
	轮胎尺寸	185*13 英寸
	刹车方式	手刹装置
	抗风等级	≤10 级
	转向导轮	可升降导轮
	轮胎	可充气
	拆卸结构	叉车起吊点
	灯杆	350cm×35cm×35 cm
	灯具	52cm×52cm×37cm
	机身	155cm×135cm×161cm
拖行速度	整体	80KM/H
重 量	整体	850 公斤
蓄电池	电压	12V
	类型	免维护铅酸电瓶
	容量	40AH
电气保护	自动保护	
外壳	1.5mm 钢板加工成型	
	表面处理	表面喷塑
	颜色	中黄/青灰
	牵引装置	环形
	指示灯	转向/刹车/警示灯