

FH-N8300 自行式电动剪叉型高空作业平台



简介:

自行式电动剪叉型高空作业平台为您提供灵活移动、操作方便的高空作业设备。它绝无仅有的承载能力及宽大的平台，可以带载更多的工人及工具。不管是室内还是室外，均可方便使用。

特点:

- 工作高度从 6.5 米（最小）至 14 米（最大）
- 平台可扩展 1m
- 承载能力最小 230 公斤，最大 550 公斤
- 比例控制系统，升高和驾驶双向应用
- 25 安培电池自动充电器
- 平台下降安全距离保护设置
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度
- 多盘湿式制动器
- 手动刹车释放
- 凹坑保护
- 无痕轮胎
- 连接平台的 AC 电缆
- 倾斜传感警报
- 蜂鸣器
- 计时表
- 安全检修支撑杆
- 充电指示灯
- 运输标准叉车孔



- 随车诊断系统
- 平台延伸

技术参数：

最大平台高度 m H2	6.0m
最大工作高度 m H1	8.0m
最大水平延伸 m	1m
载重 KG	550kg
载重（平台延伸后）KG	120kg
自重 KG	1855
CE/AUS 标准	1975
平台尺寸 m	2.3×1.15×1.1
平台延伸后长度 m	3.3m
踢脚板高度 m	0.172m
收藏长宽尺寸 m	2.42×1.2
收藏高度 m	2.12
平台延伸后整机长度 m	3.5m
平台折叠后整机高度 m	1.56m
轴距 m	1.85m
液压油箱容量 L	15L
爬坡能力	30%
中心离地间隙 m	0.1m
坑洞保护板离地间隙 m	0.019m
内侧旋转半径 m	0
外侧旋转半径 m	2.3m

最多载人数	2
上升时间 s/下降时间 s	32/30s
行驶速度 km/h	3.4km/h
安全速度 km/h	0.7km/h
纵向倾斜°	3
横向倾斜°	2
动力源	4×6V; 225Ah
轮胎尺寸 mm	406×127×318
驱动方式	液压驱动 HD/电驱动 ED

工作范围

