

FH-N8302 自行式电动剪叉型高空作业平台



简介:

自行式电动剪叉型高空作业平台为您提供灵活移动、操作方便的高空作业设备。它绝不仅有的承载能力及宽大的平台，可以带载更多的工人及工具。不管是室内还是室外，均可方便使用。

特点:

- 工作高度从 6.5 米（最小）至 14 米（最大）
- 平台可扩展 1m
- 承载能力最小 230 公斤，最大 550 公斤
- 比例控制系统，升高和驾驶双向应用
- 25 安培电池自动充电器
- 平台下降安全距离保护设置
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度
- 多盘湿式制动器
- 手动刹车释放
- 凹坑保护
- 无痕轮胎
- 连接平台的 AC 电缆
- 倾斜传感警报
- 蜂鸣器
- 计时表
- 安全检修支撑杆
- 充电指示灯
- 运输标准叉车孔
- 随车诊断系统



● 平台延伸

技术参数：

最大工作高度 m	H2	12
最大平台高度 m	H1	10
最大水平延伸 m		1
载重 kg		320
载重（平台延伸后） kg		120
自重 kg ANSI/CSA 标准		2450
自重 kg CE/AUS 标准		2950
平台尺寸（L×W×H） m		2.3×1.15×1.1
平台延伸后长度 m		3.3
踢脚板高度 m		0.172
收藏长宽尺寸（L×M） m		2.45×1.2
收藏高度 m		2.38
平台折叠后整机高度 m(CE)		1.82
轴距 m		1.85
平台延伸后整机长度		3.5
液压油箱容量 L		25
爬坡能力		30%
中间离地间隙 m		0.1
坑洞保护地板离地间隙 m(放下)		0.019
内侧旋转半径 m		0
外侧旋转半径 m		2.3
最多载人数		2

上升时间 s/下降时间 s	55/37
行驶速度 km/h	3.4
安全速度 km/h	0.7
纵向倾斜° (ANSI/CSA)	3
纵向倾斜° (CE/AUS)	2
横向倾斜° (ANSI/CSA)	2
横向倾斜° (CE/AUS)	1.5
动力源	4×6V;225Ah
轮胎尺寸 mm	406×127×318
驱动方式	液压驱动 HD/电驱动 ED

工作范围

