

FH-QS1551 自行式电动剪叉型高空作业平台



特点:

- 承载能力最小 230 公斤，最大 350 公斤
- 比例控制系统，升高和驾驶双向应用
- 25 安培电池自动充电器
- 平台下降安全距离保护装置（CE）
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度
- 采用多盘湿式制动器
- 凹坑保护
- 无痕轮胎
- 连接平台的 AC 电缆
- 倾斜传感警报
- 蜂鸣器
- 计时表
- 安全检修支撑架
- 充电指示灯
- 运输标准叉车孔
- 随车诊断系统
- 平台延伸

技术参数:

型号	FH-QS1550	FH-QS1551
最大工作高度m H1	8	10
最大平台高度m H2	6	8
最小平台高度m(1)	1.05	1.18
最大水平延伸m(2)	1	1
载重 (kg)	350	230
载重 (延伸平台) (kg)	120	120
自重kg ANSI/CSA 标准	1690	2000
CE/AUS 标准	1830	2000
平台尺寸m (3×5×6)	2.25×0.8×1.1	2.25×0.8×1.1
平台延伸后长度m(4)	3.2	3.2
踢脚板高度m(7)	0.15	0.15
收藏长宽尺寸m(8×9)	2.42×0.8	2.42×0.8
收藏高度m(10)	2.2	2.3
平台折叠后整机高度m(11)	1.73	1.86
轴距m(12)	1.85	1.85
平台延伸后整机长度m(13)	3.4	3.4
液压油箱容量L	15	15
爬坡能力	30%	30%
中心离地间隙m	0.1	0.1
坑洞保护地板离地间隙m (放下)	0.019	0.019
内侧旋转半径m	0	0
外侧旋转半径m	2.12	2.12
最多载人数	2	2
上升时间s/下降时间s	27/29	28/30
行驶速度km/h	3.4	3.4
安全速度km/h	0.7	0.7
纵向倾斜°	3	3
横向倾斜°	2	2
动力源	4×6V : 225Ah	4×6V : 225Ah
轮胎尺寸mm	356×114×254	356×114×254

