

FH-QS1553 自行式电动剪叉型高空作业平台



简介:

自行式电动剪叉型高空作业平台为您提供灵活移动、操作方便的高空作业设备。它绝无仅有的承载能力及宽大的平台，可以带载更多的工人及工具。不管是室内还是室外，均可方便使用。

特点:

- 工作高度分别为 6.5 米（约 21 英尺）及 8 米（约 26 英尺）。
- 平台可延伸 0.9m（约 3 英尺），总长可至 2.52 米（约 8.26 英尺）。
- 紧凑的机身设计，可轻松通过单标准门进入电梯等。
- 承载能力最小 230 公斤（约 506 磅），最大 270 公斤（594 磅）。
- 比例手柄控制系统，升高和驾驶双向应用。
- 25 安培电池自动充电器保证设备动力充足。
- 平台下降安全距离保护装置，保证人员安全。（OE）
- 紧急手动下降功能，即使在设备断电的情况下也可下降。
- 平台和地面控制器上均装有紧急停止开关。
- 升高时行驶速度联锁装置限制了行驶速度。
- 采用多盘湿式制动器，刹车时更稳定。
- 在设备断电情况下，手动刹车释放功能在不借助其他叉装吊运设备的情况下，紧急移动设备。
- 当设备升起时，凹坑保护装置杜绝了设备在高空移动时侧翻的危险。
- 无痕轮胎保证了设备在使用时不会损坏地面或留下痕迹。
- 具有 30% 的爬坡能力，同时全部标准配置了倾斜传感警报，以防用户超常使用。
- 随车诊断系统。

技术参数:

型号	FH-QS1552	FH-QS1553
最大工作高度m H1	6.5	7.8
最大平台高度m H2	4.5	5.8
最小平台高度m(1)	0.93	1.03
最大水平延伸m(2)	0.9	0.9
载重 (kg)	270	230
载重 (延伸平台) (kg)	115	115
自重kg ANSI/CSA 标准	1164	1225
CE/AUS 标准	1235	1490
平台尺寸m(3×5×6)	1.64×0.75×1.1	1.64×0.75×1.1
平台延伸后长度m(4)	2.54	2.54
踢脚板高度m(7)	0.15	0.15
收藏长宽尺寸m(8×9)	1.85×0.77	1.85×0.77
收藏高度m(10)	1.88 (固定护栏)	1.98(固定护栏)
平台折叠后整机高度m(11)	1.69	1.78
轴距m(12)	1.32	1.32
平台延伸后整机长度m(13)	2.75	2.75
液压油箱容量L	15	15
爬坡能力	30%	30%
中心离地间隙m	0.06	0.06
坑洞保护地板离地间隙m (放下)	0.02	0.02
内侧旋转半径m	0	0
外侧旋转半径m	1.56	1.56
最多载人数	2	2
上升时间s/下降时间s	13/16	14/17
行驶速度km/h	3.8	3.8
安全速度km/h	0.7	0.7
纵向倾斜°	3	3
横向倾斜°	2	2
动力源	4×6V ; 225Ah	4×6V ; 225Ah
轮胎尺寸mm	356×114×254	356×114×254

