

## FH-N8307 自行式柴油剪叉型高空作业平台



### 特点:

- 折叠式护栏
- 随车诊断系统
- 交流电接至平台
- 四轮驱动
- 倾斜传感及声音警报
- 下降警报
- 喇叭
- 计时器
- 应急泵
- 安全检修支撑架
- 比例控制
- 实心粗糙地面轮胎



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

## 技术参数:

| 型号          | FH-N8305     | FH-N8306     | FH-N8307     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 最大工作高度m H1  | 10           | 12           | 14           |
| 最大平台高度m H2  | 8            | 10           | 12           |
| 最小平台高度m(1)  | 1.22         | 1.34         | 1.46         |
| 水平延伸m(2)    | 1.5          | 1.5          | 1.5          |
| 载重kg        | 567          | 454          | 345          |
| 载重(延伸平台) kg | 136          | 136          | 136          |
| 平台尺寸        |              |              |              |
| 外侧长度m(3)    | 2.5          | 2.5          | 2.5          |
| 延伸后长度m(4)   | 4            | 4            | 4            |
| 外侧宽度m(5)    | 1.6          | 1.6          | 1.6          |
| 围栏高度m(6)    | 1.15         | 1.15         | 1.15         |
| 踢脚板高度m(7)   | 0.15         | 0.15         | 0.15         |
| 收藏尺寸        |              |              |              |
| 收缩后长度m(8)   | 2.67         | 2.67         | 2.67         |
| 宽度m(9)      | 1.75         | 1.75         | 1.75         |
| 高度m(10)     | 2.38         | 2.5          | 2.6          |
| 折叠后高度m(11)  | 1.68         | 1.80         | 1.98         |
| 轴距m(12)     | 1.85         | 1.85         | 1.85         |
| 中心离地间隙m(13) | 0.17         | 0.17         | 0.17         |
| 内侧旋转半径m     | 1.52         | 1.52         | 1.52         |
| 外侧旋转半径m     | 3.68         | 3.68         | 3.68         |
| 最多载人数       | 3            | 3            | 3            |
| 上升时间s       | 30           | 40           | 50           |
| 下降时间s       | 40           | 43           | 47           |
| 牵引速度km/h    | 6.1          | 6.1          | 6.1          |
| 安全速度km/h    | 0.8          | 0.8          | 0.8          |
| 纵向倾斜°       | 3            | 3            | 3            |
| 横向倾斜°       | 2            | 2            | 2            |
| 控制方式        | 比例控制         |              |              |
| 驱动          | 四轮           |              |              |
| 自重kg        | 3280         | 3880         | 4200         |
| 自重kg(带支腿)   | 3680         | 4280         | 4600         |
| 动力源         | Kubota D1105 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| 液压油箱容量L     | 68           | 68           | 68           |
| 燃油箱容量L      | 57           | 57           | 57           |
| 爬坡能力        | 35%          | 30%          | 30%          |
| *支腿最大调平衡能力° |              |              |              |
| 前到后         | 6.6          | 6.6          | 6.6          |
| 左到右         | 10.6         | 10.6         | 10.6         |
| 轮胎尺寸(in)    | 26*12-16.5   |              |              |

公司地址: 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
 咨询电话: 400-920-1022  
 销售电话: 021-61172030-835  
 售后电话: 021-56610759  
 传真号码: 021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD