

FH-N8310 自行式柴油剪叉型高空作业平台



特点:

- 折叠式护栏
- 随车诊断系统
- 交流电接至平台
- 四轮驱动
- 倾斜传感及声音警报
- 下降警报
- 喇叭
- 计时器
- 应急泵
- 安全检修支撑架
- 比例控制
- 实心粗糙地面轮胎



技术参数:

型号	FH-N8308	FH-N8309	FH-N8310
最大工作高度m H1	12.00	15.00	18.00
最大平台高度m H2	10.00	13.00	16.00
最小平台高度m(1)	1.63	1.85	2.06
水平延伸m(2)	1.20	1.20	1.20
载重kg	1000单/900双	680单/570双	680单/570双
载重(延伸平台) kg	230	230	230
平台尺寸			
外侧长度m(3)	3.90	3.90	3.90
延伸后长度m(4)(单延伸平台)	5.10	5.10	5.10
延伸后长度m(4)(双延伸平台)	6.30	6.30	6.30
外侧宽度m(5)	1.80	1.80	1.80
围栏高度m(6)	1.15	1.15	1.15
踢脚板高度m(7)	0.15	0.15	0.15
收藏尺寸			
收缩后长度m(8)(单延伸平台)	3.90	3.90	——
收缩后长度m(8)(双延伸平台)	3.97	3.97	——
收缩后长度m(8)(带支腿)	4.90	4.90	4.90
宽度m(9)	2.29	2.29	2.29
高度m(10)	2.73	2.9	3.26
折叠后高度m(11)	1.97	2.19	2.47
轴距m(12)	2.80	2.80	2.80
中心离地间隙m(13)	0.32	0.32	0.32
转弯半径m(内侧)	2.72	2.72	2.72
转弯半径m(外侧)	5.93	5.93	5.93
上升时间s	45	45	55
下降时间s	30	39	49
牵引速度km/h	6.40	6.40	6.40
安全速度km/h	1	1	1
驱动高度m	全高	9.6	9.6
控制方式	比例控制		
驱动	四轮		
自重kg	5500	6950	7600
动力源	铂金斯404D-22		
液压油箱容量L	115	115	115
燃油箱容量L	115	115	115
爬坡能力	45%	45%	40%
支腿最大调平衡能力°			
前到后	7	7	7
左到右	11	11	11
轮胎尺寸(mm)	33*12-20		