

FH-QS1555 自行式电驱动迷你剪叉型高空作业平台



简介:

本产品体积小，方便在狭小的空间里灵活作业，并且还能容纳 2 个人同时作业。电驱动行走方式，结构简洁，驾驶更平稳，速度更快，噪声低，续航能力更长更省电。

特点:

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全高度行走
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降拉钮
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯



技术参数:

型号	FH-QS1554	FH-QS1555
最大工作高度m H1	5	6
最大平台高度m H2	3	4
最小平台高度m(1)	0.77	0.86
最大水平延伸m(2)	0.55	0.55
载重KG	240	240
载重（延伸平台）KG	100	100
自重KG	550	615
平台尺寸m（3×5×6）	1.15×0.76×1.1	1.15×0.76×1.1
平台延伸后长度m(4)	1.7	1.7
踢脚板高度m(7)	0.15	0.15
收藏长宽尺寸m（8×9）	1.15X0.76	1.15X0.76
收藏高度m(10)	1.8	1.9
平台延伸后整机长度m(12)	1.7	1.7
液压油箱容量L	2	2
爬坡能力	25%	25%
轴距m(11)	1	1
中心离地间隙m	0.06	0.06
内侧旋转半径m	0	0
最多载人数	2	2
上升时间s/下降时间s	28/24	35/31
行驶速度km/h	3	3
安全速度km/h	0.8	0.8
纵向倾斜	2	2
横向倾斜	1	1
动力源	24V/95AH	24V/95AH
轮胎尺寸mm	实心无痕230	实心无痕230

