

## FH-QS1564 自行式直臂型高空作业平台



### 特点:

- 自动调平工作平台
- 液压旋转工作平台
- 霍尔效应全比例控制器
- 行驶确认
- AC 电源线接至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 全时正牵引驱动
- 双速行驶马达
- 应急泵
- CAN 总线智能控制
- 超载限制

### 技术参数:

|              |      |
|--------------|------|
| 最大作业高度 m     | 39   |
| 工作平台底面最大高度 m | 37   |
| 最大载荷 kg      | 340  |
| 整车质量 2WD (T) | 25.4 |
| 整车质量 4WD (T) | 25.5 |
| 收回状态-长 D m   | 13.5 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 收回状态-高 C m             | 3.1                  |
| 收回状态-宽 E m             | 2.5 ( 3.35 )         |
| 轴距 m                   | 3.65                 |
| 最大行走速度 ( 储藏时 )<br>km/h | 4.5km/h              |
| 最大行走速度 ( 伸展时 )<br>km/h | 0.55km/h             |
| 爬坡能力 ( 2WD )           | 25%                  |
| 爬坡能力 ( 4WD )           | 40%                  |
| 轮胎                     | 445/65D-22.5 ; 橡胶实芯胎 |
| 动力源                    | 柴油发动机                |
| 控制方式                   | 电液比例控制               |
| 转台回转角度                 | 360°                 |
| 工作平台回转角度               | 180°                 |
| 工作平台外形尺寸               | 1.8m×0.76m×1.1m      |
| 驱动轮个数                  | 2/4                  |
| 转向轮个数                  | 2/4                  |
| 系统电压                   | DC24V                |

## 选配特征:

- 2.4m 平台篮
- 摆动轴
- 工作平台旋转门
- 工作平台备用栏杆
- 焊机预接组件
- 焊接线接至工作平台
- 空气管接至工作平台
- 液压油冷却器



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 恶劣环境套件
- 航空防撞组件
- 工具托盘
- 警报套件
- 平台工作灯
- 双电池
- 牵引组件
- AC 动力源



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD