

FH-SS1577 自行式曲臂型高空作业平台



标准特征:

- 自动调平工作平台
- 液压旋转工作平台
- 霍尔效应全比例控制器
- 行驶确认
- AC 电源线接至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 全时正牵引驱动
- 双速行驶马达
- 应急泵
- CAN 总线智能控制
- 超载限制

选配特征:

- 2.4m 平台篮
- 摆动轴
- 工作平台旋转门
- 工作平台备用杠杆
- 焊机预接组件
- 焊接线接至工作平台
- 空气管接至工作平台
- 液压油冷却器
- 恶劣环境套件



- 航空防撞组件
- 工具托盘
- 警报套件
- 平台工作灯
- 双电池
- 牵引组件
- AC 动力源

技术参数

最大载荷 kg	230
最大作业高度 m	20
最大平台高度 m	18
最大水平延伸 m	12
最大跨越高度 m	8
最大行走速度（储藏时） km/h	4.0
最大行走速度（伸展时） km/h	1.0
平台篮回转角度	180°
平台篮外形尺寸 m	1.8*0.76*1.1
平台调平	液压调平
驱动轮个数	2
转向轮个数	2
动力源	DC48V
系统电压	DC12V
轮胎尺寸	355/55D-625
控制方式	电液比例控制
最小回转半径-外侧 m	5.5
转台甩度	0



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

最大侧向力	400N
最大倾斜角度	3°
最大允许风速 m/s	12.5
爬坡能力	25%
收回状态-高 m	2.60
收回状态-长 m	8.00
宽 m	2.5
轴距 m	2.85
中心离地间隙 m	0.30
液压油箱容积 L	110
整车质量 T	9.5
小臂摆度	0/140°
转台回转角度	355°非连续



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD