

FH-N8323 自行走越野剪叉式高空作业平台



主要规格:

- 整机宽度: 2.27m
- 平台载重: 680kg
- 工作高度: 18.00m

重要特色:

- 超大工作平台, 作业效率更高
- 四轮驱动, 爬坡能力最大可达 50%, 机动性更强
- 自动液压调平支腿
- 抽屉式发动机架

标准配置:

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4×4 驱动
- 自动刹车系统
- 抽屉式发动机架
- 应急泵
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 故障诊断系统
- 发动机重启保护

- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 双向延伸平台
- 欧 III 排放发动机
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置：

- 自动液压调平支腿
- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎

技术参数：

尺寸

最大工作高度	18.00m
最大平台高度	16.00m
整机长度(带支腿/不带支腿)	4.88m/3.98m
整机宽度	2.27m
整机高度(围栏未折叠)	3.19m
整机高度(围栏折叠)	2.49m
工作平台尺寸(长×宽)	3.98m×1.83m
平台延伸尺寸	6.57m×1.83m
最小离地间隙	0.22m
轴距	2.86m



性能

安全工作载荷	680kg
延伸平台安全工作载荷	227kg
最大工作人数	6
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m
机器行驶速度(收拢状态)	6.1km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h
上升/下降速度	123/74sec
最大爬坡能力	40%
工作最大允许角度	2°/3°
轮胎	33×12-20

动力

发动机(Perkins 404D22)	38kW/3000rpm
发动机(Kubota V2403-M-DI)	36.5kW/2600rpm
液压油箱	130L
柴油箱	100L

重量

整机重量(带支腿/不带支腿)	9190kg/8670kg
----------------	---------------