

## FH-N8324 自行走越野剪叉式高空作业平台



### 主要规格：

- 整机宽度：2.27m
- 平台载重：680kg
- 工作高度：15.00m

### 重要特色：

- 超大工作平台，作业效率更高
- 四轮驱动，爬坡能力最大可达 50%，机动性更强
- 自动液压调平支腿
- 抽屉式发动机架

### 标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4×4 驱动
- 自动刹车系统
- 抽屉式发动机架
- 应急泵
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 故障诊断系统
- 发动机重启保护
- 动作蜂鸣
- 喇叭



- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 双向延伸平台
- 欧 III 排放发动机
- 频闪灯
- 液压油散热器

## 选装配置:

- 自动液压调平支腿
- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎

## 技术参数:

### 尺寸

|                |             |
|----------------|-------------|
| 最大工作高度         | 15.00m      |
| 最大平台高度         | 13.00m      |
| 整机长度(带支腿/不带支腿) | 4.88m/3.98m |
| 整机宽度           | 2.27m       |
| 整机高度(围栏未折叠)    | 2.98m       |
| 整机高度(围栏折叠)     | 2.28m       |
| 工作平台尺寸(长×宽)    | 3.98m×1.83m |
| 平台延伸尺寸         | 6.57m×1.83m |
| 最小离地间隙         | 0.22m       |
| 轴距             | 2.86m       |

### 性能



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

|               |            |
|---------------|------------|
| 安全工作载荷        | 680kg      |
| 延伸平台安全工作载荷    | 227kg      |
| 最大工作人数        | 7          |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20 |
| 机器行驶速度(收拢状态)  | 6.1km/h    |
| 机器行驶速度(起升状态)  | 1.1km/h    |
| 上升/下降速度       | 70/52sec   |
| 最大爬坡能力        | 50%        |
| 工作最大允许角度      | 2°/3°      |
| 轮胎            | 33×12-20   |

## 动力

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 发动机(Perkins 404D22)    | 38kW/3000rpm   |
| 发动机(Kubota V2403-M-DI) | 36.5kW/2600rpm |
| 液压油箱                   | 130L           |
| 柴油箱                    | 100L           |

## 重量

|                |               |
|----------------|---------------|
| 整机重量(带支腿/不带支腿) | 8200kg/7680kg |
|----------------|---------------|

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD