

## FH-R8335 自行走剪叉式高空作业平台（直流电机驱动）



### 主要规格：

- 工作高度： 12.00m
- 工作载荷： 320kg

### 重要特色：

- 电池驱动，噪音小，无污染，适用于各种作业环境
- 自动坑洞保护系统，更加安全，可靠
- 单向延伸平台，可以迅速达到作业点
- 故障代码自动显示方便检修

### 标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣



- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

## 选装配置:

- 连接到平台的 AC 电源
- 超重传感器
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管

## 技术参数:

### 尺寸

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大工作高度       | 12.00m      |
| 最大平台高度       | 10.00m      |
| 整机长度         | 2.48m       |
| 整机宽度         | 1.15m       |
| 整机高度(围栏未折叠)  | 2.45m       |
| 整机高度(围栏折叠)   | 1.91m       |
| 工作平台尺寸(长×宽)  | 2.27m×1.12m |
| 平台延伸尺寸       | 0.90m       |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m       |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.019m      |
| 轴距           | 1.87m       |

### 性能

|            |       |
|------------|-------|
| 安全工作载荷     | 320kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
| 最大工作人数     | 2     |



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 最小转弯半径(内轮/外轮)      | 0/2.20m         |
| 机器行驶速度(收拢状态)       | 4km/h           |
| 机器行驶速度(起升状态)       | 0.8km/h         |
| 上升/下降速度            | 54/42sec        |
| 最大爬坡能力             | 25%             |
| 工作最大允许角度 ( 欧标/美标 ) | 1.5°/3° , 2°/3° |
| 轮胎                 | Φ381×127mm      |

## 动力

|      |            |
|------|------------|
| 驱动电机 | 24V/1.5kW  |
| 起升电机 | 24V/4.5kW  |
| 蓄电池  | 4×6V/240Ah |
| 充电器  | 24V/25A    |

## 重量

|          |        |
|----------|--------|
| 整机重量(欧标) | 2965kg |
| 整机重量(美标) | 2530kg |



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD