

FH-R8340 自行走剪叉式高空作业平台（直流电机驱动）



主要规格：

- 工作高度：5.90m
- 工作载荷：240kg

重要特色：

- 折叠围栏：便于收藏、运输、进出标准门、电梯门
- 延伸平台：大大增加了作业人员的工作范围
- 坑洞保护：增强设备的通过性及作业人员高空行驶安全性
- 智能控制：ECU 集成水平传感器、按钮开关、钥匙开关、急停开关、蜂鸣器、累时器、触摸显示屏于一体；电位计代替上限位、下限位、位置限位、防夹手限位、角度传感器等、避免元器件外露，减少故障点

标准配置：

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 无痕轮胎
- 4×2 驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统



- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

技术参数:

尺寸

最大工作高度 (欧标/美标)	5.60m/5.90m
最大平台高度 (欧标/美标)	3.60m/3.90m
整机长度 (带梯子)	1.44m
整机长度 (不带梯子)	1.29m
整机宽度	0.76m
整机高度 (围栏未折叠)	2.03m
整机高度 (围栏折叠)	1.67m
工作平台尺寸 (长×宽)	1.29m×0.70m
平台延伸尺寸	0.60m
最小离地间隙 (收拢状态)	0.06m
最小离地间隙 (起升状态)	0.015
轴距	1.05m

性能

安全工作载荷	240kg
延伸平台安全工作载荷	100kg
最大工作人数	2
最小转弯半径(内轮)	0.40m
最小转弯半径(外轮)	1.55m
机器行驶速度(收拢状态)	4.0km/h



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

机器行驶速度(起升状态)	0.50km/h
上升/下降速度	32/27sec
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度	
欧标	1.5°/3°
美标	2°/3°
轮胎	Φ230×80mm

动力

起升电机	24VDC/0.8kW
驱动电机	2x24VDCV/0.4kW
蓄电池	2×12V/85Ah
充电器	24V/10A

重量

整机重量（欧标/美标）	880kg/880kg
-------------	-------------



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD