

## FH-T8312 10kw 柴油发电机（电启动、单/三相）



### 技术参数：

备用功率	11 KW/13.75KVA
主用功率	10KW/12KVA
气缸数	3
缸径 × 行程	80x90
排量	1.809
标定转速	1500
稳定调速率	≤5
标定工况燃油消耗率	≤249
气缸套型式	干式
柴油机型式	直列、水冷，四冲程
进气方式	自然吸气
燃烧室型式	直喷式
润滑方式	压力、飞溅复合式
飞轮壳规格	SAE4#
飞轮规格	SAE7.5”
排风风扇直径	410
飞轮齿数	115
加机油星	4L
电压	380/220
频率	50
绝缘等级	S
额定电流	19
相数	3
海拔要求	≤1000m



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

功率因素	0.8
稳态电压调整率	≤±1%
接线方式	三相四线, Y型绕接
AVR	SX460
周围环境温度	40
励磁方式	无刷自励
防护等级	IP23
开架机组外形尺寸 长 x 宽 x 高	1550x750x1000
静音机组外形尺寸 长 x 宽 x 高	1800x850x1100
开架机组净重	570
静音机组净重	620
开架机组 20FT 装柜数量	20PCS
静音机组 20FT 装柜数量	12PCS



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
 咨询电话：400-920-1022  
 销售电话：021-61172030-835  
 售后电话：021-56610759  
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD