

## FH-H8100 电控多功能压浆机



### 简介:

本设备可全自动地将符合机器使用的预混和好的干粉材料（机器可自动加水）、膏状材料（无需机器加水）进行加压输送，从而实现全自动地进行墙面抹平、填充的机械化施工。

### 材料要求:

- 必须为预先混合好的干粉材料或膏状材料。
- 标准配置下颗粒度应小于 2 毫米

### 特点:

- 实用的开袋器和低的注入漏斗方便快速的打开和完全的清空袋装材料。
- 使用连续可调整的驱动器，输送量和混合时间可以相互适应。灵活的数量注入允许使用不同的材料。
- 模块式机器，简单、便捷、快速的清洁。橡胶混合区堆积的结块可以快速而轻松的清除。
- 通过德国建筑商协会的安全测试，符合 CE 指导方针。
- 可以应用到所有的建筑场所，使用 230V 交流电
- 机器由便携式独立部分组成，无需任何工具即可拆卸。由于小而便于管理的尺寸、重量轻，所以可以方便而轻松的运输。

### 参数:

- 输送压力：最大 20bar
- 输送距离：最大 15 m



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 水压：最小 2.5bar
- 漏斗容量：45L
- 标准流量：0.8-3 L/min（通过变频调速）



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD