

FH-T8318 75kw 柴油发电机（电启动、单/三相）



技术参数：

常用功率	75KW/93. 75KVA
最大功率	77KW/92. 25KVA
动力型式	四冲程，水冷，直列，涡轮式
电压 (V)	380/220
电流	142
频率	50
转速 (r/min)	1500
冷却方式	强制水冷
燃油消耗率 ($\leq$ g/kw. h)	$\leq$ 224
压缩比	16:01
缸径 * 行程 (mm)	105*125
发动机总排量 (L)	6. 49
启动方式	电启动
功率因数	0. 8 滞后
绝缘等级	H
润滑方式	压力、飞溅复合式
排气温度 (°C)	$\leq$ 600
海拔要求	$\leq$ 1000m
环境温度 (°C)	40
接线方式	三相四线，Y 型绕接
发火次序	1-5-3-6-2-4
进气方式	增压
稳态调速率	$\leq \pm 1\%$



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

相数	3
静音机组净重 (kg)	940
静音机组 20FT 装柜数量	4PCS
静音机组外形尺寸	长 X 宽 X 高 (mm) : 2700X1100X1560



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD