

FH-T8338 5.5kw 柴油发电机（电启动、三相）



产品特点：

- 坚固耐用：机架管径直径达 32mm，并采用双层减震结构，使发电机组运行振动 更低，运行更平稳，使用寿命更长。电磁阀控制油泵油路，使运行更加可靠。
- 强劲动力：搭载全新柴油发动机，其排量和功率均优于市售同类产品。
- 启动更方便：柴油发电机组启动更方便。由于采用进气道加热塞对进气加热，使低温环境启动不在困难。控制发动机单元和电器控制单元分区设计，多功能仪表，数字显示当前电压、频率、使用时间。
- 维护方便：柴油发电机组采用外置空气滤清器，敞开式润滑油加注口和放油口，无需遮挡，保养维修拆卸更方便。分体式可拆卸面板，不用整体拆卸就可检查和维修。柱塞泵式喷油泵体积更小，结构简单，便于维护。

技术参数：

发动机类型	立式单缸、四冲程、风冷、直喷式
输出功率	7.5kW/3600rpm
缸径×行程	88mm×86mm
排量	462cc
机油容量	1.6L
润滑油型号	ASE 10W-30, 15W-40
起动方式	电启动
燃油消耗率	≤280g/Kw. h
额定频率	50 Hz/ 60 Hz
额定电压	220 V/230 V/240 V/380V/400V
额定功率	5.0kW/5.5kW
最大功率	5.5kW/6.0kW
燃油箱容量	14.5L



持续时间	7-10h
尺寸	685×520×595
净重	102

可选配置：

- 根据用户需要，可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 频率制式。
- 可选择电压 110/120/220/230/240V。
- 三相 380/400/415V。
- 可选择内置电瓶或外置电瓶。
- 可选多种电压指示功能（指示灯、指针表、LED 表）
- 可选多种计时功能表

