

FH-T8343 15KW 发电机（双缸、电启动、带轮、三相）



产品特点：

- 搭载自主研发国内首款 V 型双缸发动机，额定功率 22kW/3600rpm，最大扭矩 70N.m/2800rpm；
- 配备输出大功率电机，额定功率 15Kw，最大功率 17Kw；
- 配置超大 40L 大油箱，并带油位观察表，使用情况一目了然，75%负载可连续工作 6 小时，使用省心；
- 配备 12V45Ah 免维护蓄电池，少维护、耐高温启动、使用寿命更长，启动更稳定；
- 整机重量 200kg, 移动运输方便才能更好发挥它的作用，我们为它配置了行走轮和起吊装置；
- 机油放油管加长，使后期维护保养更方便，同时可防止机油洒漏；
- 带气撑引擎盖, 卡扣式空滤器、汽车式机油标尺，即使不用工具也可进行简单保养工作；
- 已通过严苛的 1000 小时工况测试，完全适合航空航天、国防、工矿企业、学校、联通、电信、移动、石油化工、铁路公路、房地产、大厦、地质勘测、野外工程、租赁等行业首选备用电源

技术参数：

发动机类型	风冷、四冲程、OHV90°、V 型双缸
输出功率	22kW/3600rpm
缸径×行程	90mm×78.5mm
排量	999cc
燃油消耗率	/
机油容量	2.5L
点火方式	晶体管无触点点火



启动方式	电启动
直流电电压/电流	/
额定频率	50 Hz/ 60 Hz
额定电压	220 V/120 V/240 V/380/400/415
额定电流	/
最大电流	17kw
额定功率	15kW
最大启动功率	/
燃油箱容量	40L
持续时间	6h
尺寸	1034×720×715mm
净重	200kg

可选配置：

- 根据用户需要，可选择多种颜色的外观。
- 可选择欧式、美式、澳式，各国民用、工业用插座。
- 可选择 50HZ/60HZ 频率制式。
- 可选择电压 110/120/220/230/240V。
- 三相 380/400/415V。
- 可选择内置电瓶或外置电瓶。
- 可选多种电压指示功能（指示灯、指针表、LED 表）
- 可选多种计时功能表