

## FH-N8237 单桅高空作业平台



### 应用：

是一种由齿轮齿条驱动，通过导轨架导向和升降的高空作业机械，可以将人员和设备提升到所需要的高度，同时提供一人或多人在其上工作。它运行平稳，安装方便快捷，能轻松地把各种物料载荷送至不同的高度。重型设备和材料伸手可及，使用安全，因此，施工更加方便，不需弯腰伸手，更无脚手架钢管对工作的阻碍近年来在建筑施工中使用越来越普遍，在一定程度上可以取代高空作业吊篮和脚手架。

### 特点：

- 1、快速的安装和拆卸
- 2、提升和工作平台合二为一
- 3、即使最大载荷也能运到 150 米以上的高度
- 4、以毫米计地准确定位到所需的任何高度
- 5、不存在脚手架钢管之类的阻碍物，便于施工
- 6、节约时间和成本 40%以上
- 7、另外,当建筑物布满了脚手架时，未经授权者极易闯入，使用工作平台就能排除这个问题
- 8、工作平台可以增加顶棚，使工作更加舒适
- 9、工作平台的长度和宽度能适合于不规则的楼面

### 参数：

- 平台长度：2.7~10.1 m
- 平台宽度：1.5 m
- 附墙间距：6 m



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 无附墙最大架设高度（拖车底盘）：10 m
- 有附墙最大架设高度：150 m
- 最大悬臂高度：3 m
- 最大乘员数：3
- 平台额定速度：7 m/min.
- 平台最大额定载荷：2300 kg
- 移动底架至第一附墙架之间距：8 m
- 固定底架至第一附墙架之间距：3 m
- 电机数量：2
- 额定功率：2 x 2.2 KW
- 功率消耗：2 x 2.9 KW
- 供电电压：3 相， 380V， 415V
- 供电频率：50Hz、60HZ



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD