

FH-T8351 2kw 汽油发电机（单相手起动）



技术参数：

发电机

相数	单相	额定输出	2.0KVA
最大输出	2.3KVA	功率因数	1
电机类型	两极旋转磁场阻尼绕组	额定电压	220V
额定电流	9.1A	频率	50Hz
直流输出	12V-8.3A		

发动机

型式	4冲程空冷 OHV	排量	171cc
额定功率	2.7kw/3000rpm	起动方式	手起动
燃料	汽油	油箱容积	12升
连续运转时间	10小时	润滑油容量	0.6L
噪音水平	65dBA/7米	-	-

附属配置

超载保护装置(交流)	无熔丝断路器 (NFB)	超载保护装置(直流)	无熔丝断路器 (NFB)
燃油计	●	电压表	●



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

输出指示灯	-	超载指示灯	-
机油报警灯	●	节能怠速装置	-

其它

尺寸(长×宽×高)	510×415×425mm	净重	42kg
车轮附件	-	电池容量	-



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
 咨询电话：400-920-1022
 销售电话：021-61172030-835
 售后电话：021-56610759
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD