

FH-T8354 4kw 汽油发电机（单相手/电起动）



技术参数：

发电机

相数	单相	额定输出	3.8KVA
最大输出	4.6KVA	功率因数	1
电机类型	两极旋转磁场阻尼绕组	额定电压	220V
额定电流	17.3A	频率	50Hz
直流输出	-	-	-

发动机

型式	4 冲程空冷 V-OHV	排量	358cc
额定功率	6.7kw/3000rpm	起动方式	手/电起动
燃料	汽油	油箱容积	28 升
连续运转时间	1/2 负载：17.5 小时 满载：12 小时	润滑油容量	1.1/0.5 升（最大/最小）
噪音水平	71dBA/7 米	-	-

附属配置

过载保护装置(交流)	无熔丝断路器(NFB)	过载保护装置(直流)	-
燃油计	●	电压表	●



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www.fahe-qs.com

小时表	●	输出指示灯	-
超载指示灯	-	机油报警灯	●
节能怠速装置	-	自动阻风门	●

其它

尺寸(长×宽×高)	670×535×565mm	净重	90kg
车轮附件	可选	电池容量	●



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD