

FH-T8358 8kw 汽油发电机（单相电启动）



技术参数：

发电机

相数	单相	额定输出	8.0KVA
最大输出	9.5KVA	功率因数	1
电机类型	有刷自励单相同步式	额定电压	220V
额定电流	36.3A	频率	50Hz
直流输出	-		

发动机

发动机型式	4 冲程空冷双缸 OHV	排量	653cc
额定功率	15.3kw/3600rpm	起动方式	电起动
油箱容积	44 升	连续运转时间	9.31 小时
润滑油容量	1.55 升	噪音水平	77.8dBA/7 米

附属配置

超载保护装置（交流）	无熔丝断路器（NFB）	超载保护装置（直流）	-
燃油计	●	电压表	●
小时表	●	输出指示灯	●



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

www. fahe-qs. com

超载指示灯	-	机油报警灯	●
节能怠速装置	-	自动阻风门	-

其它

尺寸(长×宽×高)	851×610×886mm (带轮) 794×610×795mm	净重	143kg (147kg)
车轮附件	●	电池容量	12V-32AH 或更大容量



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
 咨询电话：400-920-1022
 销售电话：021-61172030-835
 售后电话：021-56610759
 传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
 FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD