

## FH-H8113 砂浆喷涂机



### 产品简介：

FH-H8113 湿混砂浆喷涂机是把搅拌好的浆料加入喷涂机料斗，通过管道输送到喷头，再借助于压缩空气，把浆料连续均匀地喷涂于工作面上；如果需要，再经手工找平、搓实。它具有灰层均匀密实，粘结性强，抗渗性高，节省材料，降低劳动强度，效率高等优点。

### 产品应用：

- 用于砂浆、灰浆、水泥浆的输送机喷涂；
- 适合应用在房屋建筑工程中

### 产品特点：

- 软管挤压泵无阀工作、流道宽，可以适应粘稠及含有颗粒浆料的输送；
- 定容泵送，无回流，流量相对稳定；
- 真空度高，自吸能力强；
- 清洗方便，不需要拆卸，即可以清洗输送管路；
- 维修简便易行，易损件少，设备运行综合成本低；
- 整机尺寸小，适合于在较小的空间工作；
- 体积小重量轻方便搬运；
- 工作易于操作，清洗方便。

### 技术参数：

额定排量	30 L/min
额定工作压力	3 MPa



机器总功率	4.5 kW
主电机	2.2 kW
挤压管内径	38 mm
空压机排量	250 L/min
最大输送距离	30 m
料斗容积	26 L
上料高度	800 mm
输送管内径	38 mm
气管内径	13 mm
外形尺寸(长×宽×高)	1400×600×800 mm
重量	160 kg

