

FH-H8116 混凝土湿喷机 喷射机



产品简介:

FH-H8116 是一种转子式湿喷机，是在干喷混凝土工艺基础上发展的一种新工艺，由于和干喷比具有粉尘少、喷射混凝土强度高明显的优势，正被广泛的应用在喷射混凝土施工中。通用型湿喷机适合于隧道、涵洞，矿山井巷湿法喷射混凝土，同时亦可用于干喷。湿喷机上集成安装有软管式液体速凝剂泵，FH-H8116 有基本型（电机 + 轮胎式）和扩展型（驱动方式可选择风马达或内燃机，底盘可选择滑橇式或轨轮式）可供选择。

产品应用:

- 隧道 水电工程 矿山 地下工程 土木工程 边坡稳定等；
- 人工土壤播种的土壤表面，如岩石 沙子和不肥沃的土壤表面；
- 耐火材料喷涂及维修工业窑炉或窑炉内衬。

产品特点:

- 直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时；
- 低压、高速旋流风、稀薄流输送，料流均匀、稳定，喷层强度高；
- 四点弹性补偿夹紧，密封效果好，机旁无粉尘，易损件寿命长；
- 符合基本的卫生指标
- 高精度齿轮箱内部洁净度高；
- 耐磨性高和使用寿命更长的耗材配件；
- 军用标准的车轮可适用于不同的施工环境；
- 统一使用施耐德电气元件，电气控制箱均严格符合 CE 安全标准。

技术参数:

生产能力	5m ³ /h
最大输送距离	35 m
适用骨料最大粒径	Ø15 mm
适用混凝土坍落度	8-15 cm
输料管内径	Ø50/65 mm
工作风压	0.2-0.6 Mpa
耗风量	9-10m ³ /min
上料高度	1.17 m
转子转速	11 r/min
主电机功率	7.5 kW
速凝剂泵型号	BRJ15
速凝剂泵额定压力	0.6 Mpa
速凝剂泵排量	30-150 L/h
外型尺寸（长×宽×高）	2050×950×1180 mm
整机重量	1200 kg

备件供应:



喷嘴

喷头总成

上密封板

下密封板

转子体

料腔

锥形管套

橡胶弯头

钢衬板

输送管