

## FH-H8125 活塞式砂浆喷涂机



### 产品介绍：

专门用于砂浆喷涂作业的砂浆机械化施工设备。该设备采用高频单缸活塞式泵送机理，将砂浆较远距离泵送并均匀地喷涂在作业墙面。可大大提供砂浆施工的工作效率。

### 产品特点：

- 砂浆喷涂均匀，喷涂效率高，每小时喷涂作业面积可超过 150 平方；
- 使用成本低，易损件为活塞和缸套，活塞使用寿命 2 万平米左右，缸套使用寿命 6 万平方左右，配件更换方便快捷；
- 对砂浆的适应性强，可泵送喷涂最大颗粒 6mm 以下的砂浆；
- 设备重量较轻、体积小、移动方便，对工作环境的适应性强。

### 技术参数：

| 项 目        | 单 位               | FH-H8125 |
|------------|-------------------|----------|
| 最大理论输送量    | m <sup>3</sup> /h | 2.4      |
| 最大理论泵送压力   | MPa               | 1.8      |
| 最大理论水平输送距离 | m                 | 60       |
| 最大理论垂直输送距离 | m                 | 18       |
| 输 送 泵      |                   | 重力球阀活塞泵  |
| 缸缸直径/行程    | mm                | Φ80/85   |
| 上料高度       | mm                | 720      |
| 最大粒径       | mm                | 5        |
| 料仓容积       | M3                | 0.14     |
| 电动机功率      | KW                | 2.2      |



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

|          |       |              |
|----------|-------|--------------|
| 电动机转速    | r/min | 960          |
| 电动机电压/频率 | V/Hz  | 380/50       |
| 空压机压力    | MPa   | 0.8          |
| 空压机排气量   | L/min | 220          |
| 空气管      | mm    | Φ8           |
| 外形尺寸     | mm    | 1560X830X780 |
| 重 量      | kg    | 260          |
| 控制方式     |       | 气动控制         |



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD