

FH-18222 加强型 7 头凿毛机



主要用途：

7 头加强型混凝土凿毛机，主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧函等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿毛；地面做防滑面；新面层打毛等具有高效果和高效率。

产品性能特点：

机型小，操作灵活，机器动力是由 3m³/7 公斤空压机提供。其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，每台凿毛靴头共 7 个，使用寿命在 9000m² 以上，每分钟可以做 15400 次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达 35-100 平方米，对基础主体不构成破坏，具有超强工作能力。

技术规格：



重量	95KG
宽度	180mm
高度	1300mm
长度	300mm
工作宽度	285mm
B. P. M 每分钟锤击次数	2400 * 7
空气耗量	1600 升/分
噪声水平分贝	97 分贝
震动水平平均当量	4.96 平方米/秒
空压机匹配要求	压力为 7 公斤/平方厘米, 排量为 3 立方米/分
混凝土标号	工作效率
C50 混凝土	25--30 平方米/每小时 @ 1—3 毫米
C40 混凝土	30—37 平方米/每小时 @ 1—3 毫米
C30 混凝土	40—45 平方米/每小时 @ 1—3 毫米