

## FH-18205 加强型 9 头凿毛机



### 主要用途：

加强 9 头混凝土凿毛机主要适用于高速公路、高速铁路、隧涵、水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿毛；地面做防滑面；新面层打毛等具有高效果和高效率。如：高速公路桥面凿毛、混凝土路面凿毛、隧道凿毛、水库工程凿毛等。

### 产品性能特点：

机型小，操作灵活，机器动力是由 3.0m<sup>3</sup>/7 公斤空压机提供。其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，每台凿毛靴头共 9 个，370 凿毛机杆、套比普通型凿毛机大，凿毛头合金点是普通型的两倍大，凿毛能力大大提高，使用寿命在 10000m<sup>2</sup> 以上，每分钟可以做 19800 次的凿击频率。每小时凿击面积按不同混凝土强度可达 35-100 平方米，对基础主体不构成破坏，具有超强工作能力。

### 技术规格：



重量	115KG
宽度	180mm
高度	1300mm
长度	370mm
工作宽度	355mm
B. P. M 每分钟锤击次数	2400 * 9
空气耗量	2100 升/分
噪声水平分贝	97 分贝
震动水平平均当量	4. 96 平方米/秒
空压机匹配要求	压力为 7 公斤/平方厘米, 排量为 3 立方米/分
混凝土标号	工作效率
C50 混凝土	30—50 平方米/每小时@1—3 毫米
C40 混凝土	40—60 平方米/每小时@1—3 毫米
C30 混凝土	60—70 平方米/每小时@1—3 毫米