

FH-JG1323 测距仪望远镜



产品简介:

- 采用高品质 6 倍单筒望远镜多层镀膜, 使视野明亮清晰。测量结果将显示约 0.5 秒钟, 使您能够专注于测量。两种测量模式都采用了第一目标优先模式, 在绿树环绕的环境中, 有助于测量到旗杆(高尔夫)之间的距离。
- 操作方便、简单设计、舒适的握持, 防水溅功能可以应对突如其来的阵雨。

产品特点:

- 测量范围: 约 7.5-590 米/约 8-650 码
- 每次按下电源按钮, 将连续测量 8 秒钟, 即使有轻微的手抖也能测量
- 测量结果将显示约 0.5 秒钟
- 距离显示步长约为 0.5 米/码
- 紧凑、轻量、符合人体工学设计
- 较大的目镜直径(18mm), 便于观测
- 实际视场大(7.5 度), 更容易观测
- 高品质 6 倍单筒望远镜采用多层镀膜, 使视野明亮清晰
- 高眼点设计, 使佩戴眼镜的用户也能轻松观看
- 屈光度调节功能
- 防水溅功能* —— 相当于 JIS / IEC 防护等级 4(IPX4) (基于尼康的测试条件下)
*仅指轻微的水溅, 并不具备防水功能
- 温度范围: -10° C 至+50° C

技术规格:

- 测量范围: 7.5-590 米/8-650 码
- 距离显示步长: 0.5 米/码
- 精度*(直线距离): ± 0.75 米/码



- 放大倍率（倍）：6
 - 物镜直径（mm）：21
 - 实际视场（度）：7.5
 - 出射光瞳直径（mm）：3.5
 - 眼点距（mm）：18.3
 - 尺寸（长×高×宽）（mm）：112×70×36
 - 重量（g）（不含电池）：160
 - 电源：CR2 锂电池 x 1（DC3V）；自动关闭电源装置（8秒后）
 - 安全：Class 1M 激光产品（EN/ IEC60825-1:2007）；Class I 激光产品（FDA/21 CFR Part 1040.10:1985）
 - 电磁兼容性 EMC：FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB
 - 环境：RoHS, WEEE
1. 基于尼康的测试条件下。
 2. 表格中参数为"约"数，仅供参考。
 3. 本产品，根据目标物体的形状、表面构造、自然和/或天气情况可能无法测量。

