

FH-H8285 压路机



产品特点：

- 配备工作指示灯，提高了夜间作业的安全性。
- 启动开关位于扶杆的右手边，操作更方便。
- 走行手柄在非中立位无法启动引擎，操作更安全。
- 驻车把手构造更精致，操作更简单，有效锁紧钢轮。
- 配备有两个驻车用的轮刹。作业时可存放在机器后部。
- 配备有紧急停止装置，能轻松应对突发事件的产生。
- 配备有缓冲块，当前方遇障碍物时可有效保护机器。
- 以联轴器代替带传动，与液压泵和驱动部三点连成一直线，使动力输出更顺畅。
- 侧板由传统的吊钩式改造成侧板内绳索悬挂式，更换马达及洒水管的日常点检更方便。
- 主油箱旁配备有小油箱，不但使液压油的日常点检更轻松，还能延长液压油的使用时间，有效降低因油温上升而造成的液压泵的负担。
- 采用油浴式起振体箱构造，免维护。
- 搭载立式空冷柴油发动机，超强动力，节能环保。
※本产品符合现阶段中国无负载柴油发动机废气排放标准。
- 强韧的底座：采用高强度底座，可承受较大的起振力。用车轴贯穿钢轮的中心部，连接左右侧板，使底座强度得以大幅提升。

技术参数：

重 量 Kg		695
主 要 尺	全长 mm	2410
	全宽 mm	702
	全高 mm	1175



寸	轴 间 距 离 mm		570
	地面最低高度 mm		170
	滚轮尺寸 (直径 X 宽)	前轮 mm	0406X650
		后轮 mm	0406X650
	轮轴心至机身前端间离 mm		243
性能	车轮外缘至机身侧板间距 mm		26
	运行 速度	0~3.5	0~3.5
		0~3.5	0~3.5
	爬 坡 能 力 度		20 (36%)
	压 实 宽 度 mm		650
	起 振 力 KN		20
	振 动 数 Hz		55
线压	静 线 压 N/cm		53.7
	动 线 压 N/cm		207.5
引擎	总 排 气 量 L		0.389
	持续标定功率 kw/min - 1		6.6 (9.0) /3 6 0 0
	最 大 功 率 Kw		5.7 (11.8)
	启 动 方 式		电后动 (反冲式启动)
	燃 料		柴油
容量	油 箱 容 量 L		5.4
	机 油 容 量 L		10
	水 箱 容 量		42