FH-J5100 标准索带

产品应用：

标准索带适合在一般低侵蚀的环境，岸上或离岸应用。

产品简介：

标准索带系统是一种非金属的索带设计，非常容易手工操作(就算在水下能见度低的环境下，凭直觉也能操作)。标准索带系统有各种不同材质、尺寸和卷长。它能提供非常长的使用周期而且本身材料也非腐蚀性的，是一种取代传统高等级不锈钢索带系统的理想选择。

系统特点：

- 强度可达 440kgf（ 969lbf）
- 耐腐蚀
- 安全易用
- 尺寸可自行裁剪
- 材料使用寿命长
- 适合各种安装工具
- 适合潜水员使用

技术参数：

系统规格、性能和材质表

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

系统			系统最大强度		最小直径		最大直径		最高耐受温度	
尺寸		材质								
mm	in		kgf	lbf	mm	in	mm	in	° C	° F
7	1/4	Nylon 66	90	198	75	3	600	24	125	260
10	3/8	Nylon 66	264	582	75	3	600	24	125	260
10	3/8	Nylon 11	198	435	75	3	600	24	105	221
19	3/4	Nylon 66	440	969	75	3	800	32	125	260

系统尺寸、部分型号及包装表

系 统				索带尺寸						锁扣尺寸		
尺寸		部分型号		宽度		厚度		卷轴带子长度		高度	长度	宽度
mm	in	带子	带扣	mm	in	mm	in	m	ft	mm/in	mm/in	mm/in
7	1/4	1/4	1/4	7	1/4	2.5	0.1	30/250	100/820	19.2/0.76	76/2.99	15.1/0.59
10	3/8	3/8	3/8	10	3/8	3.6	0.14	30/125	100/410	21.5/0.85	77.2/3.04	22.9/0.9
19	3/4	3/4	3/4	19	3/4	3.6	0.14	30/60	100/200	28.3/1.11	63.8/2.51	30.2/1.19

系统安装工具的选择和持久拉力

系 统			系统最小持久力			安装速度	工具型号	拉力控制
尺寸		工 具	N	kgf	lbf			
mm	in							
7	1/4	工具 1	200	20	45	10 secs	手控式	
10	3/8	工具 2	750	77	169	10 secs	手控式	
19	3/4	工具 3	1200	270	270	20secs	手控式	扭力扳手
		工具 4	1200	270	270	10 secs	手控式	

工具 1

工具 2

工具 4

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801
上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD

公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD