

FH-K8161 高精度数显棘轮力矩扳手



产品特点：

- 优良工艺，大气外观
- 精工打造，坚固耐用
- 液晶显示屏，外表大气，显示清晰，读数精准度高
- 简洁的操作面板，使用起来更加方便快捷
- 圆型棘轮头，测量更精准，顺时针及逆时针方向均可操作
- 扳手手柄，人体工学，采用经典防滑磨砂设计，外观精美，色泽光亮
- LED 警示灯，测量更方便：侧面有 6 个 LED 警示灯，当接受目标扭矩时，绿灯亮起；当已达到目标扭矩时，红灯亮起

此款产品细分为 8 个型号，其参数分别为：

棘轮头	分辨率	扭力范围 (N.m)	精度	长度 (mm)	通讯功能
1/4"	0.01N-m 0.01ft-lb 1 in-lb 1 kg-cm	1.5-30	CW±3%	215	NO
3/8"		1.5-30	CW±3%	215	
3/8"		3-60	CW±3%	225	
3/8"		8.5-85	CW±3%	271	
3/8"		6.8-135	CW±3%	380	
1/2"		6.8-135	CW±3%	380	
1/2"		10-200	CW±3%	500	
1/2"		17-340	CW±3%	620	

精美包装盒，
内含说明书、
2节5号电池、
带磁十字螺丝刀、
干燥剂



如何正确给扭力扳手配套筒和旋具(图解)

选择套筒时要看好扭力扳手的驱动方 (1/4"、1/2"、3/8")



套筒选择技巧:

很多客户在选择外六角套筒时分不清M(螺母)与S(对边)尺寸的区别

右边为大家解释它们的区别



如何选择正确套筒和旋具



旋具选择内六方

套筒选择外六方

科普小知识 — 扭矩单位换算表

原单位	cN.m	N.m	ozf.in	lbf.in	lbf.ft	kgf.cm	kgf.m
	牛顿/厘米	牛顿/米	盎司/英寸	磅/英寸	磅/英尺	公斤/厘米	公斤/米
1 cN.m =	1	0.01	1.416	0.088	0.007	0.102	0.001
1 N.m =	100	1	141.6	8.851	0.738	10.2	0.102
1 ozf.in =	0.706	0.007	1	0.0625	0.005	0.072	0.0007
1 lbf.in =	11.3	0.113	16	1	0.083	1.152	0.0115
1 lbf.ft =	135.6	1.356	192	12	1	13.83	0.138
1 kgf.cm =	9.807	0.098	13.89	0.868	0.072	1	0.01
1 kgf.m =	980.7	9.807	1389	86.8	7.233	100	1

